



Ferrol - soluție împotriva ruginii

Ferrol este o rășină sintetică monocomponentă gata de utilizare special formulată pentru a inhiba rugina transformând-o într-un complex insolubil de culoare albastru-negru și în același timp, pentru a face un film protector foarte aderent la metal, înlocuind aplicațiile ulterioare ale vopselei anti-rugină.

Are într-adevăr o rezistență optimă împotriva ruginii și este o excelentă barieră fizico-chimică pentru protecția metalelor.

Tipul suportului:
Orice suprafață rugintă.

Pregătirea suportului:
Toate suporturile trebuie curățate cu atenție prin îndepărtarea mecanică a ruginii în adâncime și trebuie să fie lipsite de grăsimi. Agitați produsul înainte de folosire.

Instrucțiuni de utilizare:
Se toarnă cantitatea necesară de produs într-un recipient nemetalic și se aplică cu pensula insistând pe cele mai ruginite puncte. Pensula folosită și produsul rezidual nu trebuie să intre în contact cu produsul proaspăt conținut în bidonul de plastic. În protecția armăturilor metalice expuse în recuperarea structurii din beton armat degradat, aplicați produsul cu grijă folosind o perie mică pentru a trata suprafața, atingând cât mai puțin posibil betonul.

Aplicare:
Pesulă și compresor.

Ambalat în confecții de:
0,5 / 1 / 5 / 25 litri

Culori disponibile:
Bej.

Compoziție:
Rășină sintetică monocomponentă.

Avertizări:
Pensula murdară cu care a-ți aplicat produsul Ferrol, nu trebuie să vină în contact cu produsul din bidon. Din bidonul original puneți cantități mici într-un alt recipient din plastic.
În caz de contact cu ochii, spălați-vă cu soluție de 1% bicarbonat de sodiu.
Informațiile raportate în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și credem că sunt exacte.
Cu toate acestea, ele nu implică o garanție de la noi pentru utilizarea lor.

Conservare:
T°min: 5°C, T°max: 30°C.

Stabilitate:
360 de zile în ambalajul original de la fabrică.

Date tehnice:
Condiții ambientale: T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%
Uscare: 6-8 ore
Diluție: Pregătit pentru folosire
Acoperire: 1 litru – 20 mp pe suprafață metalică
Aspect: Lichid bej
Masă volumetrică: 1,05 Kg/Litro +/- 0,02
PH: 1-2

Informațiile tehnice de mai sus sunt rezultatul testelor și al experienței de laborator practice.
Cu toate acestea, deoarece produsul este utilizat de multe ori dincolo de controlul nostru, nu putem garanta decât calitatea acestuia.
Acele informații sunt supuse posibilelor actualizări ale companiei.